

Opbouwarmatuur Rechthoekig



Slagvast, waterdicht opbouw armatuur. Geschikt voor plafond en wandmontage. Naar keuze te voorzien van noodunit. Geschikt voor portieken, gallerijen en trappenhuizen. Beschikbaar in 4000K, 6500K of Adjustable.

Technische specificaties

Nominale spanning	200-240V
Opgenomen vermogen	8Watt
Lichtstroom	750 lumen
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Afdekking	Prismatisch
Lichtkleur	Neutraal wit / Daglicht
Kleurtemperatuur	4000K / 6500K
Afmetingen	390mm x 110mm x 100mm
Powerfactor	>0,9
Slagvastheid	IK10
Stralingshoek	110°
Energie-efficiëntieklasse	A+
Levensduur leds	50.000 uur
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Autonomie	Zie specificaties
Garantie	5 jaar

lokoled.

voor meer informatie bel 072-5625120 of mail sales@lokoled.nl

2019©Lokoled BV | Product- en prijswijzigingen voorbehouden | Garantievoorwaarden op aanvraag verkrijgbaar of via www.lokoled.nl

Artikelnummer	Specificatie
0401013	Opbouwarmatuur / Rechthoekig / 14W / 4000K / IP65
0401014	Opbouwarmatuur / Rechthoekig / 14W / 4000K / IP65 / NV3h
0401015	Opbouwarmatuur / Rechthoekig / 14W / 6500K / IP65
0401016	Opbouwarmatuur / Rechthoekig / 14W / 6500K / IP65 / NV3h
0401126	Opbouwarmatuur / Rechthoekig / 14W / ADJ / IP65 / NV3h